


MAXIFY MB5150 series

Zkonstruována pro produktivitu, výkonnost a spolehlivost.

Tato výkonná multifunkční barevná inkoustová tiskárna, skener, kopírka a fax podporuje mobilní zařízení a cloudové služby a nabízí tisk rychlostí 24 obr./min černobíle a snadnou integraci do sítě.



- Multifunkční tiskárna, skener, kopírka a fax
- První stránka vytisknuta za 6 sekund při rychlosti 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně
- Výťažnost inkoustů: 2 500 stránek černobíle a 1 500 stránek barevně
- Připojení k sítím Wi-Fi a Ethernet
- Mobilní a cloudové funkce
- Velký zásobník papíru na 250 listů a podavač na 50 listů s automatickým oboustranným tiskem
- Rychlejší skenování při jednom průchodu: obě strany dokumentu naskenované najednou
- Velký 8,8cm (3,5") barevný TFT dotykový displej
- Snadná integrace a správa v rámci stávajících sítí (protokol SNMP)
- Doporučený měsíční objem tisku: 250 až 1 500 stran
- Filtrování IP adres a záznamy o využití
- Konfigurace pošty s využitím protokolu SMTP pro bezpečné odesílání naskenovaných dokumentů



Řada produktů



Řada MAXIFY MB5450



Řada MAXIFY MB5150



MAXIFY iB4150

Řada MAXIFY MB5450
Řada MAXIFY MB5150
MAXIFY iB4150
Řada MAXIFY MB2750
Řada MAXIFY MB2150

Technické údaje

PŘEHLED

Shrnutí	Produktivní multifunkční zařízení pro malé kanceláře s vysokými objemy tisku
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování, Wi-Fi, Ethernet + připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rychlost tisku (přibližně)	24,0 obr./min černobíle A4 ^[1] 15,5 obr./min barevné A4 ^[1]
Doba do výstupu první strany (přibližně)	Černobíle: 6 s (připraveno) / 10 s (režim spánku) Barevné: 7 s (připraveno) / 12 s (režim spánku)
Technologie tisku	Inkoustová technologie, tisková hlava FINE
Maximální rozlišení tisku	600 × 1 200 dpi
Okraje tisku (minimální)	Horní: 3 mm, dolní: 5 mm, levý a pravý: 3,4 mm
Oboustranný tisk	Automatický (běžný papír A4, Letter)

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru	Plochý s automatickým podavačem dokumentů
Technologie skeneru	2× barevný skener CIS
Rozlišení skeneru (optické)	Až 1 200 × 1 200 dpi ^[2]
Oboustranné skenování	K dispozici (jednopřechodové)
Rychlost skenování (ADF) přibl.	Oboustranné: 23 obr./min barevné ^[3] Oboustranné: 23 obr./min černobíle ^[3]
Maximální velikost dokumentu	Plochy: A4, LTR (216 × 297 mm) Automatický podavač dokumentů: A4, Letter, Legal
Hloubka skenování (vstup/výstup)	Barevné: 48 bitů / 24 bitů Štěpné šedé: 16 bitů / 8 bitů
Skenovací funkce	Skenování do e-mailu, skenování do síťové složky, skenování do cloudu, skenování na zařízení USB

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování (přibližně)	Automatický podavač dokumentů – barevné: 11,5 obr./min ^[4] Automatický podavač dokumentů – černobíle: 22,0 obr./min ^[4]
Vícenásobné kopírování	Až 99 stran
Zmenšení/zvětšení	25 až 400 %, přizpůsobení velikosti stránky
Nastavení kvality kopírování	Standardní, vysoká
Funkce kopírování	Vymazání rámečku, kompletování, 2 na 1, 4 na 1

SPECIFIKACE FAXU

Typ faxu	Super G3 / barevný
Rozlišení faxu	Černobílý režim: až 300 × 300 dpi Barevný režim: 200 × 200 dpi
Rychlost faxování	Černobíle: přibl. 3 s (33,6 kb/s) ^[5] Barevné: přibl. 1 min (33,6 kb/s) ^[5]
Paměť faxu	Až 250 stran
Kódovaná rychlá volba	Max. 100 míst
Skupinová volba	Max. 99 míst

INKOUSTY A VÝTĚŽNOST

Typ inkoustu	Inkoust DRHD (Dual Resistant High Density) 4 zásobníky inkoustu (černý, azurový, purpurový, žlutý)
Inkousty XL	PGI-2500XL BK (2 500 stran) ^[6] PGI-2500XL C (1 755 stran) ^[6] PGI-2500XL M (1 295 stran) ^[6] PGI-2500XL Y (1 520 stran) ^[6] Průměrná výtěžnost barevných (CMY) zásobníků inkoustu: 1 500 stran ^[6]

PODPOROVANÉ PAPÍRY

Typy papíru	Běžný papír Obálky (DL, COM10, C5, Monarch) Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N) Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101) Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101) Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201) Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Canon Glossy Everyday Use (GP-501) Zásobník: 250 listů běžného papíru
Maximální vstupní kapacita papíru	
Formáty papíru	Běžný papír: A4, A5, B5, LTR, LGL Fotografický papír: A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm Vlastní formáty: šířka 89 až 215,9 mm, délka 127 až 355,6 mm
Gramáž papíru	Běžný papír: 64 až 105 g/m ² Fotografický papír Canon až 275 g/m ²

PŘIPOJENÍ

Kabelová připojení	USB 2.0 Hi-speed Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání) Port pro paměťové zařízení USB Flash (typu „A“)
Bezdrátová připojení	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[7] Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz Režim přístupového bodu
Podpora aplikací	Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY MAXIFY Cloud Link (z displeje tiskárny nebo chytrého řízení) Modul plug-in Canon Print Service (Android) Mopria Microsoft Mobile Print Apple AirPrint Google Cloud Print

SOFTWARE

Podporovaný operační systém	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X verze 10.8.5 nebo novější
Podporované mobilní operační systémy	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Minimální systémové požadavky	Windows: prohlížeč Internet Explorer 8, připojení k internetu nebo disk CD-ROM Mac: prohlížeč Safari 5 a připojení k internetu Zobrazení: 1 024 × 768 nebo vyšší Ovladač tiskárny a ovladač faxu Quick Utility Toolbox IJJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX
Dodávaný software	

Technické údaje

OBECNÉ VLASTNOSTI

Typ a velikost displeje	8,8cm barevný dotykový displej
Automatický podavač dokumentů	Až 50 listů
Rozměry (Š × H × V)	463 × 394 × 351 mm 463 × 459 × 351 mm (po vložení papíru)
Hmotnost	11,4 kg
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Pohotovostní režim (skenovací lampa vypnutá) Připojení k počítači pomocí rozhraní USB: přibl. 0,9 W VYPNU TO: přibl. 0,2 W Kopírování (připojení k počítači přes rozhraní USB): přibl. 25 W ^[8]
Typická spotřeba elektrické energie	0,2 kW h ^[9]
Hladiny hluku	Přibližně 56 dB (A) ^[10]
Doporučené provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Pracovní zatížení (měsíčně)	až 30 000 stran ^[11]
Doporučený objem tisku	250 až 1 500 stran za měsíc

Poznámky pod čarou

- ^[1] Rychlost tisku dokumentů na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- ^[2] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena velikost naskenovaného obrazu.
- ^[3] Rychlost skenování z podavače ADF představují průměrné hodnoty scESAT30secA zjištěné při testu produktivity podavače ADF, ISO/IEC 17991:2015. Při souvislém skenování nebo kopírování určitého objemu dokumentů (přibl. 150 listů při výchozím nastavení) z podavače ADF, může tiskárna přejít do „čekačního režimu“, v němž se po každém skenu na několik desetin sekundy zastaví podávání papíru, aby nedošlo k přehřátí podavače ADF.
- ^[4] Rychlost kopírování z podavače ADF je průměrná rychlost ESAT pro jednosstranné kopírování, určená podle normy ISO/IEC 24735, bez zahrnutí času potřebného ke zkopírování první sady. Při nepřetřítém skenování či kopírování určitého počtu stránek pomocí automaťického podavače dokumentů může u tiskárny po každém naskenovaném obrazu docházet k prodávám (obvykle méně než 1 minutu). To zabrání přehřátí mechanismu podávání papíru. Při skenování či kopírování svýchozími nastavení (barevné, rozlišení 300 dpi) začne při nepřetřítém podávání nebo opakovaném podávání v krátkých časových intervalech přibližně po 80 listech papíru docházet k prodávám podávání. Doba prodlevy se může lišit v závislosti na nastavení skenování, například možnosti barevného nebo černobílého skenování či rozlišení skenování.
- ^[5] Při výchozím nastavení a použití formuláře ITU-T č. 1 pro černobílý režim a listu Canon pro test barevného faxování pro barevný režim.
- ^[6] Výtěžnost v počtu stránek byla určena podle normy ISO/IEC 24711 a při nepřetřítém tisku. Tiskárna je dodávána se základními zásobníky inkoustu: černým (BK) pro 400 stran a barevným (C/M/Y) pro 300 stran (průměrně).
- ^[7] Frekvenční pásma sítě Wi-Fi: 2,4 GHz; zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu.
- ^[8] Kopírování: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vytisknutého inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení. Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.
- ^[9] Typická spotřeba elektrické energie (TEC) představuje typické množství elektrické energie spotřebované výrobkem během jednoho týdne.
- ^[10] Akustický hluk měřen podle normy ISO 7779.
- ^[11] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jeden měsíc při maximálním vytížení.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení. Skutečná přenosová rychlost faxu se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, nastaveních faxu na straně příjmu, stavu linky atd. Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytisknutých dokumentech, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu použitého papíru. Další informace naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

Zkonstruována pro produktivitu, výkonnost a spolehlivost.

Tato výkonná multifunkční barevná inkoustová tiskárna, skener, kopírka a fax podporuje mobilní zařízení a cloudové služby a nabízí tisk rychlostí 24 obr./min černo-bíle a snadnou integraci do sítě.

Datum začátku prodeje: Červenec 2016



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	4549292052329	<Doplňte DMC>

Inkoustový spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
INK OUST PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809	<Doplňte DMC>
INK OUST PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915	<Doplňte DMC>
INK OUST PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922	<Doplňte DMC>
INK OUST PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939	<Doplňte DMC>

Rozměry / Logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	EA	Jednotlivě	1	555	478	449,3	14,2	10,4
		CT	Karton	8	1116	962	902,6	121,8	120,8
		EP	Europaleta	8	1116	962	902,6	121,8	120,8

Obsah balení

- Řada MAXIFY MB5150
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD pro systém Windows (ovladače pro systém Mac jsou k dispozici online)
- Příručky
- Faxový/telefonní kabel